Construcción soldada		Soldadura		Use barra		No soldable
						×

ESCALA	ACOT.	PROYECTO	DIBUJO	REVISO
1/1	18/10/04	G.SALVADOR	J.SALVADOR	R.SUAREZ
FIRMA				

	PT–10–11–TM–203–00
	TECNOGRAFO
	FIRMA

BISAGRA DE DOBLE EJE	
APTA PARA CHAPAS MENORES O IGUALES A 6,35 mm.	
GCIA. DE PLANEAMIENTO DE OPERACIONES PLANEAMIENTO TECNICO	
MetroGAS	

POS.	DENOMINACION	CANT.	MAT.
3	PLANCHUELA 38,1mm. × 12,7mm. (1 1/2" × 1/2")	50 mm.	F–24
2	PLANCHUELA 31,7 mm. × 12,7 mm. (1 1/4" × 1/2")	235 mm.	F–24
1	PERFIL REDONDO ø9,52 mm. (3/8")	70 mm.	F–24

NOTAS.

LA BISAGRA SE DEBERAN ENTREGAR CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO DOS MANOS DE PINTURA SINTETICA DE COLOR GRIS, ESPESOR 125 MICRONES C/U.

LA SOLDADURA DEBERA CUBRIR EL ALABEO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.

LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.

LA CANTIDAD DE BISAGRAS SE INDICARAN EN LOS RESPECTIVOS PLANOS DE TAPA.

MEDIDAS DE REFERENCIA

PIEZA B

PIEZA C

PIEZA A

BISAGRA COMPLETA

VISTA ISOMETRICA

MAXIMA ABERTURA

escala gráfica